


1) Výrobek: **UKONČENÍ ROZDĚLOVAČE**

2) Typ: **IVAR.CS 554/1**
IVAR.AC 657 N



IVAR.AC 657 N

IVAR.CS 554/1

3) Charakteristika použití:

- Pro ukončení rozdělovačů a sběračů s možností odvzdušnění, napouštění a vypouštění topného systému.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
590067	IVAR.CS 554/1	1"
506235	IVAR.AC 657 N	1"

5) Základní technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 10
- maximální provozní teplota +120 °C
- materiál tělo: niklovaná mosaz CW617N, O-kroužek EPDM
- přípojovací rozměr 1" M

6) Produkt zahrnuje:

- typ IVAR.CS 554/1 – automatický odvzdušňovací ventil, otočný vypouštěcí ventil a otočné šroubení s vnějším závitem 1" M
- typ IVAR.CS 657 N – ruční odvzdušňovací ventil, otočný vypouštěcí ventil a otočné šroubení s vnějším závitem 1" M

7) Poznámka:

- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.